

# FLOOD DOB



## ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteil	Ledolux DOB
Stromversorgung	100-265V AC
Leistungsfähigkeit	98%
Leistungsfaktor (cosφ)	≥0.98
Steuerung	Option 1-10V
Schutzklasse	I

## BELEUCHTUNGSPARAMETER

Lichtquelle	Dioden LED Lumileds
Lichtausbeute der Leuchte	150lm/W
Lichtverteilung	70°x150° (Option 75°x150°, 90°, 60°, 30°, 15°)
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80


## ALLGEMEINE PARAMETER

Gehäuseart	Hochdruck-Aluminiumguss
Art. des Diffusors	Gehärtetes Glas
IP-Schutzart	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Betriebstemperatur	-30°C ÷ 50°C
Lebensdauer (L80B10)	>120 000h
Energieeffizienzklasse	A++


Montage	An der Wand, auf dem Ausleger
Anwendung	Außenbeleuchtung: Plätze, Lagerplätze, Außenbereiche
Zertifizierung	CE, RoHS

Leistung	Lichtstrom (gemessen vom Gehäuse)	Nennstrom	Einschaltstrom	Gewicht	Abmessungen
50W	7 500lm	0.24A	~0.30A	3.0kg	L350xW230x65mm
70W	10 500lm	0.32A	~0.40A	3.0kg	L350xW230x65mm


## PHOTOMETRIE




70°x150°




75°x150°




120°



90°



60°



30°

## ZUBEHÖR

- 1. Einstellbarer Montagegriff für die Wand**  
Für Montage der Leuchte an die Wand, Fassade.
- 2. Montagegriff für Ausleger oder Pfosten**  
Für Montage der Leuchte auf dem Ausleger, Pfosten ø40÷52mm.